

SIMPLE5

実体顕微鏡用
LEDリング照明装置
(シンプルファイブ)

調光可
0-100%

即納可能
常時1,000台在庫

最長
2年間保証

LEDはゆずれません！

顕微鏡は他社にもいい製品がたくさんありますが
照明はゆずれません。




商品同梱のアンケートに答えるだけ！



1 明るさ・白さ

高輝度「純白色」LED採用。
シャープでクリアな純白色光が
細部までくっきり照らし出します。



2 長期安心保証

最長2年間の長期保証付き。
最短3日以内に修理/返送するスピード修理
修理費用も安価です。



3 省スペース

電源のON/OFF・調光などの操作系
は本体内蔵のコンパクト設計。作業
スペースを最大限に活用できます。



手元のスペースに無駄があると
1時間あたり50円損をします

4 省エネ・長寿命

高輝度LEDで十分な光量を確保しながらも
一般的なLEDリング照明と比べ消費電力は
約半分(1重巻き)。発熱も少ないため長寿命。



<調光機能付き>

実体顕微鏡用 LED リング照明装置 **SIMPLE5**
(シンプルファイブ)

価格 **16,000 円 税別** (17,600 円 税込)

マイクロネット株式会社 <http://www.microscope-net.com>

〒332-0014 埼玉県川口市金山町3-2

[TEL] 048-227-5525 [FAX] 0482-27-5526 [MAIL] info@microscope-net.com

M
MICRONET

5 豊富なオプション

たくさんのユーザー様の声を
製品化していきます

もっとユーザーフレンドリー！



5種セットなら
収納スタンド付き



使い分けできる5種類のフィルター

各種フィルター：1,500~2,000円 税別
(1,650~2,200円 税込)

(単体のご注文でもメール便で送料無料)



新製品

リング照明用<自在>アダプター


3D-AD

価格：13,000円 税別 (14,300円 税込)



自由自在にナナメ照明

リング型照明をフレキシブルに動かせる 新発想アーム型 LED 照明アダプター



乾電池でコードレスに！

乾電池電源 乾太：4,800円 税別
(5,280円 税込)



フル充電で3ヶ月程度
ご使用いただけます

x8
エネルギー
使用可




大人気

大量生産

6 常時 1,000 台の在庫 / たくさんのディーラー様にも 在庫をお持ち頂いております = だから短納期！

SIMPLE5 はマイクロネットのオリジナル製品。メーカーならではの大量在庫で、安定供給が可能。
さらにディーラー在庫も充実。ほしいときにすぐ手に入る。そんなユーザーフレンドリー製品です。



実体顕微鏡用 LED リング照明装置 SIMPLE5 (シンプルファイブ)

構成：SIMPLE5 本体 / AC アダプター / スピード修理保証書 (最長 2 年間) **送料無料** **即納可能** **16,000円 税別** (17,600円 税込)

オプション

透明保護フィルター 型式 S5-CF	1,500円 税別 (1,650円 税込)	乾電池電源乾太 型式 TK-8	4,800円 税別 (5,280円 税込)
拡散板 (白色) 型式 S5-RS	2,000円 税別 (2,200円 税込)	乾電池電源乾太 (単三アルカリ乾電池8本付き) 型式 TK-8S	6,000円 税別 (6,600円 税込)
赤色フィルター 型式 S5-AF	2,000円 税別 (2,200円 税込)	オリンパス製SZ シリーズ用アタッチメント 型式 SZ-AD	2,000円 税別 (2,200円 税込)
青色フィルター 型式 S5-BF	2,000円 税別 (2,200円 税込)	カートン製顕微鏡 (一部) 用アタッチメント 型式 C-AD	3,000円 税別 (3,300円 税込)
温暖色フィルター 型式 S5-WF	2,000円 税別 (2,200円 税込)	型式 6070-AD (取り付け径φ60~φ70用アタッチメント)	3,500円 税別 (3,850円 税込)
フィルター5種セット (収納スタンドサービス中)	8,000円 税別 (8,800円 税込)	リング照明用<自在>アダプター 3D-AD 新製品	13,000円 税別 (14,300円 税込)

必ずもらえるキャンペーン中
赤・青フィルター (税込 4,400 円のもの)

商品同梱のアンケートに
答えるだけでプレゼント

取り扱い販売店

仕様	PS E PSE 認証済み
最大照度	15,000lux 以上
定格入力 / 出力電圧 (AC アダプター)	AC100V - 240V / 12V
点灯 / 調光方式	全点灯 / PWM (光量可変範囲 0-100%)
取り付け径	φ40mm - φ61mm (6070-AD 仕様時 φ60mm - φ70mm)
色温度	約 8,000K (温暖色フィルター仕様時約 5,000K)
消費電力	2.4W 省エネ設計

※ LED 照明装置について該非判定書の発行を承ります。詳しくはお問い合わせください。

※ 無料貸出実施中・・・貸し出しのお申し込みは、ホームページの製品ページからお申し込みいただくとスムーズです。